

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Öle und Fette

REKTOL GEAR 100 SAE 80

Mineralische Getriebeöle, ohne Hypoid (EP) Additive. Besonders geeignet für Getriebe und Achsen, die mit empfindlichen Buntmetall-Komponenten und „alten“ Dichtungsmaterialien ausgestattet sind. Es entspricht der Performance API GL-2 wobei die Buntmetall- und Dichtungsverträglichkeit mit API GL-1 vergleichbar ist.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Gute Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittliche Hochtemperaturviskosität
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1960er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80
API GL 1 (BEZÜGLICH KORROSIONSWIRKUNG AUF BUNTMETALLE)
API GL 2 (BEZÜGLICH VERSCHLEISSCHUTZWIRKUNG)
HISTORISCHE BEZEICHNUNG: OPEL M15/1

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,870
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>205
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	72,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	11,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
 - 5 Liter K`Stoff Kanister
 - 20 Liter K`Stoff Kanister
- Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de